INDEX DE COMMANDES CISCO

1) Démarrer le switch

```
Switch*>conf t

Switch*>hostname LOL

LOL*>line con 0

LOL(config-line)*>password Cisco

LOL(config-line)*>login

LOL(config-line)*>exit

LOL(config)*>enable password c1$c0

LOL(config)*>enable secret itsasecret

LOL(config)*>exit

LOL(config)*>exit

LOL*>show run

LOL*>conf t

LOL(config)*>service password-encryption

LOL(config)*>banner motd "On ne passe pas !"
```

-> Permet de Sauvegardez le fichier de configuration en cours dans la mémoire vive non volatile pour vous assurer que les modifications apportées seront conservées en cas de réamorçage du système ou de coupure de courant.

```
LOL (config) #>write

pour enregistrer

LOL (config) #>write reload

pour relancer le switch
```

Pour supprimer toutes les données du switch

LOL#>erase

Configurer l'adresse IP du switch

LOL(config) #>interface vlan 1

LOL(config-if) #>ip address <adresse_ip> <masque_sous_reseau>

LOL(config-if) #>no shutdown

LOL(config-if) #>exit

End permet de revenir au enable (sans config)

LOL#>end

Disable permet de retirer les droits admin et de repasser en utilisateur classique

LOL#>disable

Configurer la gateaway

LOL(config) #>ip default gateway <adresse_ip_passerelle>
LOL(config) #>exit

Pour sauvegarder la configuration sur mémoire flash du switch